



Ścinacz zielonek T635 – 3,5 t



Ścinacz zielonek T635/1 – 5 t



Ścinacz zielonek T635/3 – 8 t (tandem)

Ścinacze zielonek T635

Produkowane przez firmę Zamet trzy typy ścinaczy zielonek T635 są urządzeniami, które łączą w sobie funkcję kosiarki rotacyjnej z funkcją przyczepy samozbierającej. Umożliwiają one zbiór przeznaczonych na paszę roślin niskołodygowych i doskonale sprawdzają się także podczas zbiorów ziół i zielonych części warzyw. Dzięki zastosowaniu nagarniacza łańcuchowego nie następuje w czasie zbierania uszkodzenie uzyskanej zielonki i po rozładunku zachowuje ona wszystkie walory świeżości. Maszyny te mają hydraulicznie regulowany dyszel, pozwalający na szybkie ustawienie przyczepy w pozycji roboczej lub transportowej. Ścinacze zielonek T635 doskonale nadają się do świadczenia usług związanych z potrzebą jednorazowego skoszenia i zebrania traw z łąk czasowo niewykorzystywanych i pozwalają utrzymać je w dobrej kulturze rolnej. Na specjalne życzenie Zamet jest w stanie doposażyć ścinacze do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.

www.zamet.org.pl

Dane techniczne	Ścinacz zielonek T635	Ścinacz zielonek T635/1	Ścinacz zielonek T635/3
Długość	670 cm	720 cm	850 cm
Szerokość	220 cm	230 cm	230 cm
Szerokość robocza	185 cm	185 cm	185 cm
Wysokość robocza	270 cm	270 cm	275 cm
Wysokość transportowa	220 cm	270 cm	275 cm
Pojemność skrzyni ładunkowej	14,5 m ³	19 m ³	24 m ³
Zapotrzebowanie mocy	30 kW	50 kW	60 kW
Ciężar maszyny	1860 kg	2160 kg	3160 kg
Dopuszczalna ładowność	3500 kg	5000 kg	8000 kg
Ogumienie	11,5/80–15.3 12PR	400/60–15.5 14PR	19,0/45–17
Napęd WOM	540 obr./min	540 obr./min	540 obr./min
Zaczepek transportowy w ciągniku	min. 800 kg	min. 800 kg	min. 1300 kg
Ilość wyjść hydraulicznych	2	2	2
Min. wydatek pompy olejowej	25 l/min	25 l/min	40 l/min
Wyposażenie maszyny			
WOM na przegubie kulistym (szerokokątny)	o	o	s
Ogumienie 400/60–15.5	o	s	n
Ogumienie 19,0/45–17	n	n	s
Sterowanie joystickami	o	o	s
Czujnik zapelnienia skrzyni ładunkowej	o	o	s
Hydraulicznie otwierana tylna kłapa	o	o	s
Dolny zaczepek transportowy	o	o	s
Pneumatyczna instalacja hamulcowa	s	s	o
Hydrauliczna instalacja hamulcowa	o	o	s
Regulator przepływu oleju hydraulicznego	o	o	s
Wał kopiujący kosiarkę rotacyjną	o	o	s

s – standard
o – opcja
n – niedostępne